




действителен с 10 ноября 2014 года











<p>Официальный представитель на территории России компания "UNECOM"</p> <p>burmesteraudio.ru</p>	<p>Официальный партнёр ведущих автомобильных компаний премиум класса</p>
---	--

МОДЕЛЬ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	Рекомендованная розничная цена
Компоненты серии Reference Line			
808 mk5 Preamplifier	<p>Легендарный преварительный усилитель с внешним блоком питания.</p> <p>минимальная комплектация - 1 входной модуль CD IN, 2 выходных модуля OUT + SYM OUT</p> <p>6 слотов для входных модулей, 2 слота для выходных модулей</p> <p>внешний блок питания из серии Top Line</p> <p>частотный диапазон 2 Гц-680 кГц</p> <p>отношение сигнал/шум - более 107 дБ</p> <p>вход Surrround Tngurt (установка только на фабрике)</p> <p>входное сопротивление XLR/RCA - 10 КОМ/10 КОМ</p> <p>выходное сопротивление XLR/RCA - 40 Ом/60 Ом</p> <p>входы фазокорректора - MM/МС (опционально)</p> <p>предусилитель: 482 мм x 175 мм x 385 мм, 23 кг</p> <p>блок питания: 482 мм x 95 мм x 340 мм, 9 кг</p>		2 250 000р.
	<p>Дополнительный входной модуль X-Amp</p> <p>Дополнительный входной модуль CD/Tuner/DAT/Aux/Tape1/Nape2/Phono MM (unbalanced)</p> <p>Дополнительный входной модуль Phono MC balanced/unbalanced</p> <p>Дополнительный выходной модуль X-Amp Out2+Balanced Out</p>		<p>95 000р.</p> <p>145 000р.</p> <p>185 000р.</p> <p>225 000р.</p>
077 Preamplifier with external power supply	<p>Референсный преварительный усилитель с внешним блоком питания.</p> <p>комплектация - 1 входной модуль DAC, Phono MM/Phono MC, Line</p> <p>6 XLR входных модулей, 1 RCA выходной модуль</p> <p>2 XLR выхода (variable/fix)</p> <p>внешний блок питания из серии Reference Line</p> <p>частотный диапазон <10 Гц-150 нГц</p> <p>отношение сигнал/шум - более 107 дБ</p> <p>входное сопротивление XLR/RCA - 11 КОМ/16.5 КОМ</p> <p>выходное сопротивление XLR - 230 Ом</p> <p>входы фазокорректора - MM/МС (опционально)</p> <p>модули предусилителя X-Amp 2</p> <p>4-канальный режим работы</p> <p>вход Surrround Tngurt (установка только на фабрике)</p> <p>переименование входов</p> <p>выходы на наушники - 2 x 6.3 мм</p> <p>система VirLink</p> <p>предусилитель: 450 мм x 160 мм x 340 мм, 25 кг</p> <p>блок питания: 450 мм x 160 мм x 340 мм, 25 кг</p>		2 900 000р.
077 Preamplifier with internal power supply	<p>Референсный преварительный усилитель с внутренним блоком питания</p> <p>комплектация - 1 входной модуль DAC, Phono MM/Phono MC, Line</p> <p>6 XLR входных модулей, 1 RCA выходной модуль</p> <p>2 XLR выхода (variable/fix)</p> <p>частотный диапазон <10 Гц-150 нГц</p> <p>отношение сигнал/шум - более 107 дБ</p> <p>входное сопротивление XLR/RCA - 11 КОМ/16.5 КОМ</p> <p>выходное сопротивление XLR - 230 Ом</p> <p>входы фазокорректора - MM/МС (опционально)</p> <p>модули предусилителя X-Amp 2</p> <p>4-канальный режим работы</p> <p>вход Surrround Tngurt (установка только на фабрике)</p> <p>переименование входов</p> <p>выходы на наушники - 2 x 6.3 мм</p> <p>система VirLink</p> <p>предусилитель: 450 мм x 160 мм x 340 мм, 25 кг</p>		2 200 000р.
909 mk5 Power Amplifier	<p>2-канальный усилитель мощности</p> <p>1 вход XLR</p> <p>2 x 600 Вт в стерео режиме (4 Ом)</p> <p>1 x 1930 Вт в моно режиме (4 Ом)</p> <p>частотный диапазон <10 Гц-220 нГц</p> <p>отношение сигнал/шум - более 105 дБ</p> <p>входное сопротивление XLR - 1.7 КОМ</p> <p>входная чувствительность - 1.1 В</p> <p>дэмпинг фактор - 987</p> <p>возможность использования в Mono режиме (необходим Mono адаптер)</p> <p>возможность использования Bi-Amping режима (необходим Bi-Amp адаптер)</p> <p>модули усиления X-Amp</p> <p>предусилитель: 482 мм x 495 мм x 482 мм, 80 кг</p>		3 400 000р.
069 Belt-Drive CD Player with external power supply	<p>CD-плеер с ремённым приводом, верхней загрузкой и внешним источником питания</p> <p>1 аналоговый вход XLR</p> <p>2 цифровых коаксиальных входа RCA, 1 оптический вход Toslink</p> <p>аналоговые выходы - 1 XLR, 2 RCA</p> <p>1 цифровой коаксиальный выход RCA, 1 оптический выход Toslink</p> <p>частотный диапазон 2 Гц-48 кГц</p> <p>отношение сигнал/шум - более 112 дБ</p> <p>выходное сопротивление 130 Ом</p> <p>слот для установки модуля MMI</p> <p>увеличение частоты дискретизации до 96 Гц/24 бит</p> <p>система VirLink</p> <p>функции предусилителя с модулями X-Amp 2</p> <p>возможность использования ЦАП для внешних устройств</p> <p>CD-плеер: 450 мм x 160 мм x 340 мм, 25 кг</p> <p>внешний источник питания: 450 мм x 160 мм x 340 мм, 25 кг</p>		3 450 000р.
069 Belt-Drive CD Player with internal power supply	<p>CD-плеер с ремённым приводом, верхней загрузкой</p> <p>1 аналоговый вход XLR</p> <p>2 цифровых коаксиальных входа RCA, 1 оптический вход Toslink</p> <p>аналоговые выходы - 1 XLR, 2 RCA</p> <p>1 цифровой коаксиальный выход RCA, 1 оптический выход Toslink</p> <p>частотный диапазон 2 Гц-48 кГц</p> <p>отношение сигнал/шум - более 112 дБ</p> <p>выходное сопротивление 130 Ом</p> <p>слот для установки модуля MMI</p> <p>увеличение частоты дискретизации до 96 Гц/24 бит</p> <p>система VirLink</p> <p>функции предусилителя с модулями X-Amp 2</p> <p>возможность использования ЦАП для внешних устройств</p> <p>CD-плеер: 450 мм x 160 мм x 340 мм, 25 кг</p>		2 750 000р.






<p>007 mk2 Surround Processor with external power supply</p>	<p>Референсный AV-процессор с внешним источником питания 3 цифровых коаксиальных RCA входа, 3 оптических Toslink входа 1 цифровой коаксиальный RCA выход, 1 оптический Toslink выход аналоговый 7.1 RCA вход, 3 пары RCA стерео входов аналоговый 7.1 XLR выход 4 композитных, 4 S-Video, 2 компонентных, 2 SCART видеовхода 2 композитных, 2 S-Video, 1 компонентный, 2 SCART видеовыхода частотный диапазон 2 Гц-48 кГц отношение сигнал/шум - более 110 дБ обработка Dolby Digital EX, DTS ES, DTS Neo:6, Dolby Prologic II предустановки (уровень, задержки и т.д.) система LipSync система VurLink канал низкочастотных эффектов с отдельным регулированием уровня режим PartyMode для воспроизведения 2-канального стерео 450 мм x 160 мм x 340 мм, 28 кг</p>		<p>2 700 000р.</p>
<p>111 MusicCenter</p>	<p>Референсный музыкальный сервер с предварительным усилителем и ЦАП <u>Аналоговая секция предварительного усилителя:</u> 3 XLR входа 1 XLR выход, 1 RCA выход, 1 RCA Tape Out выход, 1 выход на наушники модули усиления X-Amp 2 входное сопротивление 23 кОм частотный диапазон <10 Гц-160 кГц отношение сигнал/шум - более 98 дБ <u>ЦАП:</u> 3 цифровых коаксиальных RCA входа, 3 оптических Toslink входа 1 цифровой коаксиальный RCA выход, 1 оптический Toslink выход увеличение частоты дискретизации до 96 Гц/24 бит выбор частоты дискретизации 96/24 или 192/24 <u>UPnP сервер</u> эксклюзивная музыкальная база с более чем 3 млн обложками для скопированных дисков интернет-радиостанции 2 x 1 Тб жёсткий диск RAID1, SSD память поддерживаемые форматы: FLAC/WAV/MP3 7" дисплей высокого разрешения функция копирования CD-дисков в память сервера полнофункциональное управление с iPad Mini (iPad Mini в комплекте) регулярное обновление программного обеспечения возможность программного выбора и переназначения входов встроенный UPS 455 мм x 215 мм x 405 мм, 28 кг</p>		<p>2 400 000р.</p>
<p>948 Power Conditioner</p>	<p>Стабилизатор сетевого питания 8 выходных разъемов сетевого питания RF фильтр включение/выключение устройств Burmester индикатор фазы 482 мм x 155 мм x 365 мм, 17 кг</p>		<p>550 000р.</p>







Компоненты серии Top Line

<p>088 Preamplifier</p>	<p>Предварительный усилитель высшего класса комплектация - 1 входной модуль DAC, Phono MM/Phono MC, Line слот для 1 модуля на выбор - Phono MC/MM, DAC, LINE 6 XLR входов, 1 RCA вход 1 XLR выход, 1 Tape Out (XLR) частотный диапазон <10 Гц-150 кГц отношение сигнал/шум - более 107 дБ входное сопротивление XLR/RCA - 11 кОм/16.5 кОм выходное сопротивление XLR/RCA - 230 Ом/116 Ом модули предусилителя X-Amp 2 4-канальный режим работы вход Surround Thruout (установка только на фабрике) переименование входов выходы на наушники - 1 x 6.3 мм система VurLink 482 мм x 95 мм x 345 мм, 9.5 кг</p>		<p>1 450 000р.</p>
<p>911 mk3 Power Amplifier</p>	<p>2-канальный усилитель мощности 1 вход XLR 2 x 350 Вт в стерео режиме (4 Ом) 1 x 770 Вт в моно режиме (4 Ом) частотный диапазон <10 Гц-220 кГц отношение сигнал/шум - более 103 дБ входное сопротивление XLR - 1.7 кОм входная чувствительность - 770 мВ дэмпинг фактор - 800 возможность использования в Mono режиме (необходим Mono адаптер) возможность использования Bi-Amping режима (необходим Bi-Amp адаптер) модули усиления X-Amp предусилитель: 482 мм x 216 мм x 482 мм, 31 кг</p>		<p>1 650 000р.</p>
<p>039 5-Channel Power Amplifier</p>	<p>5-канальный усилитель мощности 5 входов XLR 5 x 150 Вт (4 Ом) частотный диапазон <10 Гц-220 кГц отношение сигнал/шум - более 103 дБ входное сопротивление XLR - 1.9 кОм входная чувствительность - 1.1 В дэмпинг фактор - 1600 модули усиления X-Amp предусилитель: 482 мм x 216 мм x 482 мм, 37 кг</p>		<p>1 300 000р.</p>
<p>039 6-Channel Power Amplifier</p>	<p>6-канальный усилитель мощности 6 входов XLR 6 x 150 Вт (4 Ом) частотный диапазон <10 Гц-220 кГц отношение сигнал/шум - более 103 дБ входное сопротивление XLR - 1.9 кОм входная чувствительность - 1.1 В дэмпинг фактор - 1600 модули усиления X-Amp предусилитель: 482 мм x 216 мм x 482 мм, 37 кг</p>		<p>1 400 000р.</p>




<p>089 Belt-Drive CD Player</p>	<p>CD-плеер с ремённым приводом, верхней загрузкой 1 аналоговый вход XLR 1 цифровой коаксиальный вход RCA, 1 оптический вход Toslink аналоговые выходы - 1 XLR, 2 RCA 1 цифровой коаксиальный выход RCA, 1 оптический выход Toslink частотный диапазон 2 Гц-48 кГц отношение сигнал/шум - более 110 дБ выходное сопротивление 130 Ом слот для установки модуля MMI увеличение частоты дискретизации до 96 Гц/24 бит система VirLink функции предусилителя с модулями X-Amp 2 возможность использования ЦАП для внешних устройств 482 мм x 112 мм x 340 мм, 11.5 кг</p>		<p>1 500 000р.</p>
<p>057 mk2 Surround Processor</p>	<p>AV-процессор серии Top Line 3 цифровых коаксиальных RCA входа, 3 оптических Toslink входа 1 цифровой коаксиальный RCA выход, 1 оптический Toslink выход аналоговый 7.1 RCA вход, 3 пары RCA стерео входов аналоговый 7.1 XLR выход частотный диапазон 2 Гц-48 кГц отношение сигнал/шум - более 105 дБ обработка Dolby Digital, DTS, DTS Neo.6, Dolby Prologic II предустановки (уровень, задержки и т.д.) система LipSync система VirLink канал низкочастотных эффектов с отдельным регулированием уровня режим PartyMode для воспроизведения 2-канального стерео 482 мм x 95 мм x 340 мм, 8 кг</p>		<p>1 200 000р.</p>
<p>100 Phono Preampfifier</p>	<p>Уникальный фанокорректор серии Top Line входное сопротивление MC - 33/75/220/390/1 000/47 000 Ом входная ёмкость MM - 68/120/180/220/300/400 пФ аналоговые выходы - 1 XLR, 1 RCA цифровые выходы - 2 коаксиальных RCA, 2 оптических Toslink, 1 USB функция автоподстройки выбор уровня сопротивления, ёмкости и чувствительности 482 мм x 95 мм x 345 мм, 10 кг</p> <p><u>Максимальная комплектация:</u> 2 балансных входа (MM и MC модули) АЦП с выходом USB и S/PDIF аналоговый указатель уровня регулировка входного сопротивления (MC), ёмкости(MM) фиксированный и регулируемый выход Пульт 005, VirLink</p> <p><u>Средняя комплектация:</u> 1 балансный вход (MM или MC) аналоговый указатель уровня регулировка входного сопротивления (MC), ёмкости(MM) фиксированный и регулируемый выход Пульт 005, VirLink</p> <p><u>Дополнительный фаномодуль (MM или MC)</u> <u>Дополнительный модуль АЦП с выходом USB и S/PDIF</u></p>	 	<p>1 250 000р.</p> <p>925 000р.</p> <p>220 000р.</p> <p>155 000р.</p>






Компоненты серии Classic Line

<p>101 Integrated Amplifier</p>	<p>Интегральный усилитель мощность 120 Вт на канал при 4 Ом 3 XLR входа, 2 RCA входа предварительные выходы XLR частотный диапазон 3 Гц-45 кГц отношение сигнал/шум - более 92 дБ входное сопротивление XLR/RCA - 9.6 кОм/7.4 кОм выходы на наушники - 1 x 6.3 мм 482 мм x 93 мм x 350 мм, 12 кг</p>		<p>500 000р.</p>
<p>102 CD Player</p>	<p>CD-плеер с системой Direct Drive 1 цифровой коаксиальный вход RCA, 1 оптический вход Toslink аналоговые выходы - 1 XLR, 1 RCA 1 цифровой коаксиальный выход RCA, 1 оптический выход Toslink частотный диапазон 2 Гц-48 кГц отношение сигнал/шум - более 104 дБ выходное сопротивление 130 Ом увеличение частоты дискретизации до 96 Гц/24 бит система VirLink возможность использования ЦАП для внешних устройств 482 мм x 95 мм x 320 мм, 7.5 кг</p>		<p>400 000р.</p>
<p>061 CD Player</p>	<p>CD-плеер с системой Direct Drive и верхней загрузкой 2 цифровых коаксиальных входа RCA, 1 оптический вход Toslink аналоговые выходы - 1 XLR, 1 RCA 1 цифровой коаксиальный выход RCA, 1 оптический выход Toslink частотный диапазон 2 Гц-48 кГц отношение сигнал/шум - более 104 дБ выходное сопротивление 130 Ом увеличение частоты дискретизации до 96 Гц/24 бит слот для установки модуля MMI система VirLink возможность использования ЦАП для внешних устройств 482 мм x 112 мм x 340 мм, 10 кг</p>		<p>750 000р.</p>
<p>931 RDS FM Tuner</p>	<p>FM тюнер с функцией RDS память на 60 станций аналоговые выходы - 1 XLR, 1 RCA, 1 x Tape (RCA) частотный диапазон 20 Гц-15 кГц 482 мм x 95 мм x 340 мм, 9 кг</p>		<p>490 000р.</p>
<p>035 Preampfifier</p>	<p>Предварительный усилитель слот для 1 модуля на выбор - Phono MC/MM, CD BAL 3 XLR входов, 2 RCA входа 1 XLR выход, 1 RCA, 1 Tape Out (XLR) частотный диапазон 2 Гц-200 кГц отношение сигнал/шум - более 107 дБ входное сопротивление XLR/RCA - 22 кОм/22 кОм выходное сопротивление XLR/RCA - 230 Ом/115 Ом вход Surround Thruput (установка только на фабрике) выходы на наушники - 1 x 6.3 мм система VirLink 482 мм x 95 мм x 345 мм, 7.6 кг</p>		<p>700 000р.</p>
<p>099 DAC Preampfifier</p>	<p>Предварительный усилитель со встроенным ЦАП 3 XLR входов, 2 RCA входа, 3 TOSLINK, 1 USB 1 XLR выход, 1 RCA частотный диапазон 2 Гц-200 кГц отношение сигнал/шум - более 107 дБ входное сопротивление XLR/RCA - 11 кОм/11 кОм выходное сопротивление XLR/RCA - 110 Ом/110 Ом выходы на наушники - 1 x 6.3 мм система VirLink 482 мм x 95 мм x 345 мм, 8.5 кг</p>		<p>600 000р.</p>


<p>082 Integrated Amplifier</p>	<p>Интегральный усилитель мощность 140 Вт на канал при 4 Ом 3 XLR входа, 2 RCA входа 1 XLR выход, 1 RCA предварительные выходы XLR и RCA частотный диапазон 3 Гц-100 кГц отношение сигнал/шум - более 97 дБ входное сопротивление XLR/RCA - 38 кОм/23 кОм выходное сопротивление XLR/RCA - 110 Ом/110 Ом вход Surround Thruput (установка только на фабрике) Tone Monitor Loop выходы на наушники - 1 x 6.3 мм система VirLink 482 мм x 180 мм x 482 мм, 25 кг</p>		<p>900 000р.</p>
<p>032 Integrated Amplifier</p>	<p>Интегральный усилитель мощность 170 Вт на канал при 4 Ом 3 XLR входа, 2 RCA входа 1 XLR выход, 1 RCA предварительные выходы XLR и RCA частотный диапазон 2 Гц-200 кГц отношение сигнал/шум - более 97 дБ входное сопротивление XLR/RCA - 38 кОм/23 кОм выходное сопротивление XLR/RCA - 110 Ом/110 Ом вход Surround Thruput (установка только на фабрике) Tone Monitor Loop выходы на наушники - 1 x 6.3 мм система VirLink 482 мм x 191 мм x 482 мм, 30 кг</p>		<p>1 150 000р.</p>
<p>036 2-Channel Power Amplifier</p>	<p>2-канальный усилитель мощности 2 x 170 Вт (4 Ом) или 1 x 350 Вт в Mono режиме пр 4 Ом 1 x XLR вход частотный диапазон <10 Гц-220 кГц отношение сигнал/шум - более 103 дБ входное сопротивление XLR - 1.9 кОм входная чувствительность - 1.1 В демпинг фактор - 1006 модули усиления X-Attr 482 мм x 105 мм x 482 мм, 18 кг</p>		<p>650 000р.</p>
<p>037 3-Channel Power Amplifier</p>	<p>3-канальный усилитель мощности 3 входа XLR 3 x 150 Вт (4 Ом) частотный диапазон <10 Гц-220 кГц отношение сигнал/шум - более 103 дБ входное сопротивление XLR - 1.9 кОм входная чувствительность - 1.1 В демпинг фактор - 1142 модули усиления X-Attr предусилитель: 482 мм x 191 мм x 482 мм, 34 кг</p>		<p>1 000 000р.</p>
<p>956 mkII 2-Channel Power Amplifier</p>	<p>2-канальный усилитель мощности 2 x 240 Вт (4 Ом) или 1 x 500 Вт в Mono режиме пр 4 Ом 1 x XLR вход частотный диапазон <10 Гц-220 кГц отношение сигнал/шум - более 103 дБ входное сопротивление XLR - 1.88 кОм входная чувствительность - 0.7 В демпинг фактор - 3478 модули усиления X-Attr 482 мм x 191 мм x 482 мм, 30 кг</p>		<p>800 000р.</p>
<p>087 Surround Processor</p>	<p>AV-процессор 2 цифровых коаксиальных RCA входа, 2 оптических Toslink входа 1 цифровой коаксиальный RCA выход, 1 оптический Toslink выход 1 RCA стерео вход аналоговый 5.1 XLR выход частотный диапазон 2 Гц-48 кГц отношение сигнал/шум - более 105 дБ обработка Dolby Digital, DTS, DTS Neo:6, Dolby Prologic II (без EX и ES) предустановки (уровень, задержки и т.д.) система LipSync система VirLink канал низкочастотных эффектов с отдельным регулированием уровня режим PartyMode для воспроизведения 2-канального стерео 482 мм x 95 мм x 340 мм, 8 кг</p>		<p>850 000р.</p>

Акустические системы






<p>BA71</p>	<p>3-полосные акустические напольные системы мощность 300 Вт чувствительность 91 дБ сопротивление 4 Ом частотный диапазон 38 Гц - 40 кГц ВЧ динамик - 2 AMT (Air Motion Transformer), СЧ - 6.3" (2 ум.), НЧ - 6.3" (4 ум.) стандартные отделки корпуса: High Gloss White, High Gloss Black Dark Walnut High Gloss, Light Walnut High Gloss Macassar High Gloss стандартные отделки фронтальной панели: Silver, Bronze, Black возможны различные вариации отделки фронтальной панели и корпуса отделки на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 303 мм x 1232 мм x 500 мм, 51 кг</p>		<p>2 200 000р.</p>
<p>B10</p>	<p>2-полосные акустические напольные системы мощность 80 Вт чувствительность 87 дБ сопротивление 4 Ом частотный диапазон 50 Гц - 24 кГц ВЧ динамик - Ring Tweeter, НЧ - 6.7" стандартные отделки: French Walnut, Macassar, High Gloss White отделки на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 220 мм x 390 мм x 280 мм, 11.5 кг</p>		<p>260 000р.</p>
<p>B25</p>	<p>3-полосные акустические напольные системы мощность 120 Вт чувствительность 88 дБ сопротивление 4 Ом частотный диапазон 35 Гц - 45 кГц ВЧ динамик - Air Motion Transformer, СЧ - 5.1" Kevlar, НЧ - 8" x 6" стандартные отделки: Elsberry, Macassar, Silvered Varnished отделки на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 200 мм x 980 мм x 350 мм, 26 кг</p>		<p>650 000р.</p>

961 mkII	3-полосные акустические напольные системы мощность 120 Вт чувствительность 89 дБ сопротивление 4 Ом частотный диапазон 34 Гц - 45 кГц ВЧ динамик - Air Motion Transformer, СЧ - 5.3" Kevlar, НЧ - 8" стандартные отделки: Elsberry, Macassar, Silvered Laminate отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 225 мм x 1070 мм x 345 мм, 33 кг		900 000р.
B80 mkII	3-полосные акустические напольные системы мощность 300 Вт чувствительность 90 дБ сопротивление 4 Ом частотный диапазон 30 Гц - 25 кГц ВЧ динамик - Isodymatic ribbon, СЧ - 2 x 5.1", НЧ - 2 x 8" стандартные отделки: Elsberry, Macassar, Silvered Vanished (side panels Silver Laminate) отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 290 мм x 1400 мм x 450 мм, 65 кг		2 450 000р.
B100	3-полосные акустические напольные системы мощность 400 Вт чувствительность 93 дБ сопротивление 3 Ом частотный диапазон 30 Гц - 45 кГц ВЧ динамик - 2 x Air Motion, СЧ - 2 x 5.1", НЧ - 2 x 10.5" стандартные отделки: Elsberry, Macassar, Silvered Vanished (side panels Silver Laminate) отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 310 мм x 1490 мм x 620 мм, 128 кг		3 650 000р.
C8 Center	3-полосная акустическая система центрального канала мощность 200 Вт чувствительность 90 дБ сопротивление 4 Ом частотный диапазон 40 Гц - 25 кГц ВЧ динамик - Isodymatic ribbon, СЧ - 2 x 6.5" стандартные отделки: Elsberry, Macassar, Silvered Vanished возможность встраивания центрального канала в Burmester Rack отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 684 мм x 230 мм x 442 мм, 31 кг		490 000р.
S8	Сабвуфер закрытого типа, магнитоэлектрический мощность 2 x 1000 Вт встроенный усилитель изменяемая чувствительность частотный диапазон 25 Гц - 200 Гц НЧ динамик - 2 x 12" со 100 мм катушкой стандартные отделки: Elsberry, Macassar, Silvered Vanished отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 523 мм x 460 мм x 500 мм, 57 кг		990 000р.

Цифро-аналоговый преобразователь

113 DAC	ЦАП премиум класса входы: 1 RCA, 1 TOSLINK, 1 USB, 1 Bluetooth выходы: 1 XLR, 1 RCA выходное сопротивление XLR/RCA - 130 Ом/130 Ом частоты дискретизации: 48/96/192 кГц USB Class 1 Audio - до 48кГц/16 бит USB Class 2 Audio - до 192кГц/16 бит 200 мм x 60 мм x 165 мм, 1,5 кг		245 000р.
----------------	---	--	------------------

Мебель

V1 Rack	Стойка для аудио-видео аппаратуры, 4 полки стандартные отделки: Elsberry, Macassar отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 700 мм x 778 мм x 450 мм, 40 кг расстояние между полками (начиная с нижней): 235 мм 200 мм 200 мм		200 000р.
V3 Rack	Стойка для аудио-видео аппаратуры, 4 полки стандартные отделки: Elsberry, Macassar отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 1200 мм x 778 мм x 450 мм, 62 кг расстояние между полками (начиная с нижней): 235 мм 200 мм 200 мм		230 000р.
V5 Rack	Стойка для аудио-видео аппаратуры, 3 полки стандартные отделки: Elsberry, Macassar отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 700 мм x 550 мм x 450 мм, 34 кг расстояние между полками (начиная с нижней): 235 мм 200 мм		190 000р.
V6 Rack	Стойка для аудио-видео аппаратуры, 3 полки стандартные отделки: Elsberry, Macassar отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 1200 мм x 550 мм x 450 мм, 53 кг расстояние между полками (начиная с нижней): 235 мм 200 мм		225 000р.
V Base Rack	Платформа для аудио-видео аппаратуры стандартные отделки: Elsberry, Macassar отделка на заказ: срок изготовления 8-12 недель, стоимость + 20% 560 мм x 55 мм x 520 мм, 10 кг		75 000р.

Аксессуары

MMI Module	Bluetooth A2DP с поддержкой кодеков APT-X8, SBC, USB Class 1 & Class 2 встраивается в CD players 061, 069, 089. Обязательно укажите при заказе модель CD-проигрывателя		150 000р.
077/088 DAC Module	Модуль DAC для Burmester 077/088		240 000р.

077/088 Phono Module	Модуль Phono для Burmester 077/088		240 000р.
067	Системный пульт ДУ для всех компонентов		15 000р.
005	Металлический системный пульт ДУ для всех компонентов (входит в стандартную комплектацию)		45 000р.
005 Chrom	Металлический системный пульт ДУ для всех компонентов. Отделка хром		75 000р.
005 Gold	Металлический системный пульт ДУ для всех компонентов. Отделка золота		90 000р.

* цены для компонентов указаны для стандартного цвета хром/серебро

** отдели компонентов под заказ - обсуждаются отдельно с увеличением срока поставки и стоимости
срок поставки стандартных комплектаций - 12 недель после получения предоплаты в размере 100%

**Официальный представитель на территории России
Компания "UNESOM"**

г. Москва, ул. 8-ая Текстильщиков, д.8, стр. 2, оф. 409

**Телефон +7 (495)66-99-132
+7(985)303-92-51
+7 (926)670-96-67**

Электронная почта info@burmesteraudio.ru

www.burmesteraudio.ru